

## Hauptmerkmale

- USB Typ-C mit 60 Watt Ladeleistung
- WQHD-1440p-Auflösung
- Rahmenlose Einfassung
- SuperClear®-IPS-Technologie mit 100% sRGB-Farbabdeckung
- HDMI- und DisplayPort-Eingänge
- Energieeffizienzklasse E

350 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

5 ms

**REAKTIONSZEIT**

2.560 x 1.440

**AUFLÖSUNG**

3.2 / 60W

**USB-C**

SuperClear® IPS

**PANEL**

2 x 2 Watt

**LAUTSPRECHER**

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2755-2K ist ein 27"-WQHD-IPS-Monitor (27" sichtbar) für moderne Büroräume. Der Monitor verfügt über einen USB Typ-C-Port und wird mit einem USB Typ-C-Kabel geliefert. Laden Sie über ein einziges Kabel mühelos Geräte auf, zeigen Sie Inhalte an und stellen Sie mit einem USB-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Laptop her. Auf diese Weise verfügen Sie stets über einen übersichtlichen Arbeitsplatz und können den Bildschirm als Docking-Monitor einsetzen. Das SuperClear®-IPS-Panel mit einer optimierten WQHD-Auflösung von 2560x1440 und 100% sRGB-Farbabdeckung sorgt für eine detaillierte Anzeige und schärfere Bildqualität aus beliebigen Betrachtungswinkeln. Zudem ist der Monitor im Sinne der Flexibilität mit je einem DisplayPort- und HDMI- sowie drei USB 3.2 Typ-A-Anschlüssen ausgestattet. Die dreiseitig rahmenlose Einfassung ermöglicht eine nahtlose Anzeige von Inhalten auf mehreren Monitoren. Das verbesserte ergonomische Design bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten und somit maximalen Komfort, u. a. dank Drehen, Schwenken, Höheneinstellung und einem beeindruckenden Neigungswinkel von 40 Grad. Dadurch können Sie den Monitor auch im Stehen oder für Gruppenmeetings einsetzen. Die Verpackung ist umweltfreundlich. Zudem kann der VG2755-2K schnell und unkompliziert aufgestellt werden.

## Abmessungen und Anschlüsse



1. VESA Compatible (Wall mount 100 x 100 mm)

2. Menu Control Panel

3. USB 3.1 down stream x 2

4. AC In

5. HDMI

6. DisplayPort

7. USB Type C

8. USB up stream

9. USB down stream

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2755-2K (VS17552)
Bilddiagonale	68,47 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Entspiegelt (25% Haze), gehärtet (3H)
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 60Hz
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178
Farbtiefe	8 Bit true / 16,7Mio. Farben 100% SRGB
Special Features	Docking monitor, USB-C, Ethernet, 3 Seiten rahmenlos, Client Montagemög- lichkeit am Standfuß

## EINGÄNGE

HDMI / Version	1x v1.4
DisplayPort / Version	1x v1.2
USB Typ C	1x DP in alt. Mode (60W; 5/9/12/15/20V)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up, 3x Down USB v3.2 (3x 5V/900mA)
HDCP	1,4

## AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

## FEATURES

100% SRGB, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter

## ERGONOMIE

Neigen	-5°/+40°
Drehen	±60°
Rotieren (Pivot)	±90°
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

## ERGONOMIE

Physikalische Tasten	6
OSD Menü: Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	26,5 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	21,6 Watt
Verbrauch ECO (min.)	17,7 Watt
Verbrauch nach EnergyStar 8.0	19,65 Watt (P <sub>ON</sub> )
Verbrauch Standby	≤0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	20
Energieeffizienzklasse 2021	E

## ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, Windows 11 zertifiziert, MacOS getestet

## LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	ca. 180cm
VG2755-2K x1, 3-poliger Stecker (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort-Kabel (v1.2; Male-Male) x1, USB Type-C-Kabel (Male-Male) x1, USB A/B-Kabel (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1	

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613 x 534 x 202 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613 x 363 x 52 mm
Abmessungen Karton	692 x 430 x 218 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,9kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,5kg
Versandgewicht	10,2kg

## Verpackungsmaterialien

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit einfacher Wand, 1989g	
Zubehör-Plastikbeutel x1 -- EPE+HDPE, 21,4g	
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 21,8g	
Kissen x1 -- Geformter Zellstoff, 743g	

## SONSTIGES

Temperatur / Luftfeuchtigkeit Betrieb	0°C-40°C / 20%-90% nichtkondensierend
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Lager	-20°C-60°C / 5%-90% nichtkondensierend
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690799201 4
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 24.06.2024